

GMI ENERGY .dk

Type: Beumer A

GMI-RUND-PÅBYG LED

40W/CRI95/4000kelvin

4400lm DALI Ø500

DALI dæmpbar



OPTIK

Afskærmnings type:	Opal
Afskærmningsmateriale:	PMMA
Spredningsvinkel (°):	120°
Blænding UGR:	19
Lysfordeling:	Symmetrisk

LYSKILDE

Armaturet leveres inkl. lyskilde:	Ja
Lyskilde type:	LED
Antal lyskilder:	1
Watt pr lyskilde (W):	40W
Levetid i timer:	70000 t.
Lysudsendelse (lm):	4000 lm
Lysudbytte (lm/W):	100 lm/W
Sprednings vinkel nedad (°):	120°
Farvetemperatur (kelvin):	4000K
MacAdam nyværdi:	3
Farvegengivelse CRI:	95

DIMENSIONER

Højde (mm):	48
Diameter (mm):	500
Vægt (kg):	6.25kg

ELEKTRISKE DATA

Spænding (V):	AC180-265V
Driver / forkobling indbygget / ekstern:	BK-BHL040-1000ADALI
Forkobling:	LED Driver
Dæmpningsmetode:	DALI
Armaturets samlede watt forbrug inkl. Driver (W):	40W

TEKNISKE DATA

Materiale:	Aluminium-6063+PS
Farve:	Hvid
Omgivelsestemperatur min (°C):	-30°C
Omgivelsestemperatur max (°C):	+55°C
Isolationsklasse:	KL.1
Kapslingsklasse:	IP33
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:	IK04
Godkendelser:	CE, RoHS
Garanti	5 år

